


# BORRMOTOR DME53UW ★★★

Kärnborrning upp till 500 mm diameter



Kraftfull motor på 5,2 kW på 400 V trefasnet



Förstärkt slirkoppling och 3-växlad växellåda med oljebadsmörjning



Robusta vattenanslutningar

DME53UW\*\*\* är en kraftfull, vattenkyld bormotor som går på trefas. Den är på 5,2 kW och har en växellåda med oljebadsmörjning, vilket ger ett optimalt vridmoment och hög borreffekt upp till maxdiametern

500 mm. Förstärkning av slirkoppling och vattenanslutningar på denna maskin garanterar högsta möjliga tillförlitlighet

# System och tillbehör

## Tekniska data

<b>Bormotor DME53UW***</b>	
Märkspänning/frekvens	400 V/50–60 Hz
Artikelnr	10992300
Borrdiameterområde	100–500 mm
Nominell effekt	5,2 kW
Nominell strömstyrka	9 A
Belastningsvarvtal	120/280/440 1/min
Tomgångsvarvtal	120/280/440 1/min
Motorkylning	Vatten
Verktygsmontering	1 ¼"
Drift	Med borrstativ
Användning	Våt
Mekaniskt överbelastningsskydd	•
Borrstativmontering	Universalplatta

## Mått och vikt

Längd	615 mm
Bredd	149 mm
Höjd	169 mm
Vikt	22,5 kg

## System och tillbehör

<b>Kärnborsystem med DRA500*** (pluggfot av stål)</b>	
10992300	Bormotor DME53UW***
10987700	Borrstativ DRA500***
977464	ModulDrill-monteringsplatta
964907	ModulDrill-distansbricka, diameter +250 mm
977619	Spännspindelfäste, betong

## Tillbehör

<b>Kärnborsystem</b>	
378198	Förlängning 1 1/4" 100 mm
359471	Förlängning 1 1/4" 200 mm
359472	Förlängning 1 1/4" 300 mm
359473	Förlängning 1 1/4" 400 mm
359474	Förlängning 1 1/4" 500 mm
10992646	Lättlösligt element