



Kärnborrssystem DRA500 elektriskt

Kärnbörning upp till 500 mm diameter



Borrelarförlängningar från
230 mm till 910 mm



Högsta lastförmåga tack
vare borrelarens extra breda
tandning av hög kvalitet



ModulDrill™-distansplattor
för borrhålsdiameter upp till
500 mm

DRA500, ett borrarstativ för maximal stabilitet och högsta krav vid borrar. Det beprövade snabbspännsystemet ModulDrill™ möjliggör snabb och säker montering av bormotorer. Med en förlängningsbar borrarpelare kan även

långa genomföringshål göras utan problem. Kombinerad användning med TYROLIT Hydrostress vjersågar och hydraulisk utrustning kan lätt utföras tack vare den modulära uppbyggnaden.

System och tillbehör



Tekniska data

Borrstativ DRA500	
Borrdiameterområde	100–300 mm
Max. borrdiameter med distansbricka 180 mm	450 mm
Max. borrdiameter med distansbricka 250 mm	500 mm
Max. längd på borrkrona	869 mm

Utförande

Stålfot för snabbgångskruv
Tvåstegs-matningsväxel i=1:1 och i=1:3,5
Matning via handvevkors
Diagonal justering 90° till 45°
Centrummarkör
Vinkelindikator
Justerbara fötter (M12)
Utbytbara och justerbara rullstyrningar
3 handtag
ModulDrill™-snabbspännsystem

Mått och vikt

Längd	454 mm
Bredd	301 mm
Höjd	1 182 mm
Vikt	26 kg

System och tillbehör

Kärnborsystem DRA500	
10998818	Borrmotor DME52UW
10987700	Borrstativ DRA500
964907	ModulDrill™-distansplatta diameter +250 mm
11002077	Snabbgångskruv M12 betong

Tillbehör

977394	Snabbchuck 1,7–3,1 m
977448	Klämma till snabbchuck 1,7–3,1 m
11002077	Snabbgångskruv M12 betong
11002624	Borrhammare DHE32 / 230 V inkl. 16 mm bormaskin
984969	Borrstativförlängning 230 mm
984970	Borrstativförlängning 460 mm
984971	Borrstativförlängning 910 mm
977446	Stödstånger förlängningspelare 910 mm
964906	ModulDrill™-distansplatta diameter +180 mm
964907	ModulDrill™-distansplatta diameter +250 mm
977464	ModulDrill™-monteringsplatta
974270	Demonteringsanordning för borrkrona
977353	Demonteringsanordning för borrkärna
977392	Hjulsats
964378	Verktygslåda
10991465	Vattentryckbehållare 10 l