

★★★
PREMIUM

Golvslip FGE250

1-fas, max. slipbredd 250 mm



Slipning ända till kanten med det svängbara sliphuvudet



Ett diamantsegmentssystem som passar alla maskiner



Ergonomiskt handtag med inställbar höjd

FGE250 ger en snabb och enkel kantslipning som är skonsam för ryggen. Sliphuvudet är svängbart och kan fixeras i tre lägen (rakt, vänster eller höger). Det nytutvecklade och friflytande dammskyddet garanterar

en dammfri kantslipning med låg vibration. Enkelsliphuvudprincipen ökar produktiviteten och slipeffekten. Ett snabbsystem för verktygsbyten med automatisk verktygsanpassning ger en snabb systeminstallation.

TYROLIT

Information

Tekniska data

Max. Slipbredd	250 mm
Slipskiva bredd	1 x 250 mm
Slipskiva varvtal	1400 rpm
Sliptryck	35 kg

Utförande

1 Sliphuvud
Direktdrift
Svängbart sliphuvud

Drivanordning

Drivanordning / motor	EI
Effekt	2.2 kW
Spänning / frekvens	230 V / 50 Hz
Strömstyrka	13.2 A

Mått och vikt

Längd	1000 mm
Bredd	400 mm
Höjd	1000 mm
Vikt	54 kg

Maskin och tillbehör

Golvslip FGE250

10998982	Golvslip FGE250 2,2 kW 230 V (50 Hz)
----------	--------------------------------------