

★★★
PREMIUM

Golvsåg FSE1022

Skärdjup upp till 420 mm



Extra kompakt konstruktion



Överskådligt och ergonomiskt placerade manöverelement

Den robusta, kraftfulla fogsävarn FSE1022 har tagits fram särskilt för inomhussågning. Tack vare frekvensomvandlaren kan klingaxelns varvtal justeras steglöst för att kunna ställa in en optimal skärhastighet

till varje sågblad diameter. Den låga tyngdpunkten samt exakt viktfordelning mellan axlarna bidrar till hög hållfasthet och att maskinen skär helt rakt.

TYROLIT

System och tillbehör

Tekniska data

Sågblad	
Max. skärdjup	420 mm
Sågblad, max Ø	1 000 mm
Sågbladsvarvtal	850 1/min – 1 850 1/min
Sågbladsupptagning Ø	25,4 mm
Medbringare Ø	11,5 mm
Delningscirkel Ø	57,4 mm

Drivanordning

Drivanordning/motor	Elmotor
Effekt	22 kW
Spänning/frekvens	400 V/32 A
Motorkylning	Luft
Matning	Elektrisk
Remskiva	Via kilremmar

Utförande

Vänster- och högerskärfunktion
Skärdjupsindikering
Kantsågningsfunktion
Elektrisk/hydraulisk skärdjupsinställning

Mått och vikt

Längd	1 150 mm
Bredd	795 mm
Höjd	1 350 mm
Vikt	388 kg

System och tillbehör

Golvsåg FSE1022	
11002122	Golvsåg FSE1022
11002123	Plant bladskydd 800 mm