



## Murstensbandsåg TBS510


Skärhöjd upp till 510 mm



Snabbt och enkelt  
sågbandsbyte tack vare  
snabbförslutning



Automatisk avstängning av  
sågbandet förhindrar onödig  
belastning på sågbandet



Konstant och optimal  
sågbandspänning för hög  
skärnoggrannhet och lång  
livslängd

Murstensbandsågen TBS510 är avsedd för bearbetning av lättbetong och olika typer av tegel. De optimalt dimensionerade sågbandsrullarna garanterar en lång livslängd och sågbandets automatiska spänning ger en konstant bandspänning

för hög skärnoggrannhet och minskad risk för bandbrott. Dessutom krävs endast ett minimalt underhåll tack vare den direkta drivningen av sågbandslöphjulen. Tack vare den stora öppningen i den undre sågrulleådan kan sågspillet åka ut obehindrat.

# System och tillbehör

## Tekniska data

Skärhöjd	510 mm
Skårlängd	700 mm
Sågbandslängd	3 750 mm
Diameter på sågrullar	500 mm
Öppning skalm/sågband	490 mm
Max. bärformåga för sågbord	50 kg

## Drivanordning

Motor	Elektrisk
Effekt	1,5 kW/230 V
Strömförbrukning	12,5 A

## Mått och vikt

Max. mått för sågbord	920/710 mm
Längd	1 080 mm
Bredd	750 mm
Höjd	1 840 mm
Vikt	173 kg

## System och tillbehör

<b>Murstensbandsåg TBS510</b>	
11000101	Murstensbandsåg/230 V inkl. sågband
<b>Rekommenderat verktyg</b>	
34453058	HM-sågband, längd 3 750 × 27 mm, 3 tänder per tum