



Ringsåg HRE410

Skärdjup upp till 300 mm



Optimal skäreffekt tack vare P2®-motorn på 6,5 kW i kombination med TYROLIT-ringsågklingor



Genomtänkt ergonomi – handtaget kan vridas 90° för horisontella snitt



Modulär användning med WSE1621-väggsågsystem eller med elstyrning PPE6

HRE410 är en elektrisk handsåg för vägg- och golvsågning med skärdjup upp till 300 mm. Ringsågen är en perfekt utökning av WSE1621-väggsågsystemet, vilket gör det möjligt att arbeta utan översnitt och

utgör på så sätt ett bättre alternativ till hörnbörning eller diaman kedjesågar. Kombinationen av en 6,5 kW stark P2®-motor och TYROLIT-ringsågklingor ger bästa möjliga skäreffekt – för snabba och exakta

arbeten. Ytterligare en fördel med den här maskinen är den genomtänkta ergonomin. Både det bakre och det främre handtaget kan justeras för att ge en optimal och kraftbesparande position vid sågning.

System och tillbehör



Tekniska data

Sågblad	
Max. skärdjup	300 mm
Max. diameter på ringsågklinga	410 mm

Drivanordning

Högfrekvensmotor	
Effekt	6,5 kW
Varvtal	1 938 varv/min
Kylning	Vatten

Utförande

Modulär användning med WSE1621
P2 [®] -högfrekvensteknik
Inställbara ergonomiska handtag
Främre handtag för vänster- och högerhänta
Det bakre handtaget kan vridas 90°
Vattentillförseln kan regleras direkt på handtaget
Skyddsklass IP55
Överbelastnings- och överhettningssindikering

Mått och vikt

Längd	505 mm
Bredd	320 mm
Höjd	520 mm
Vikt	14,5 kg

System och tillbehör

Ringsåg HRE410/Elstyrning WSE1621	
10999300	Ringsåg HRE410
10995700	Elstyrning WSE1621 400V
11002643	Bärväska HRE410

Ringsåg HRE410/Elstyrning PPE6	
10999300	Ringsåg HRE410
11000500	Elstyrning PPE6 400V 10A IP65 12,5kg
11002643	Bärväska HRE410

34438701	Ringsågklinga RSL-FC (C1W 406x3,9x320)
34506869	Ringsågklinga RSL (C1W 406x4,2x320)
11002010	Drivhjul