

★★★
PREMIUM

Vajersåg WCE30

Bruttovajerlängd 30 m



Optimalt drivmoment och slirfri kraftöverföring tack vare två stora drivhjul.



Chassi i rostfritt stål.



Överskådlig manöverpanel.

26 m vajerlager och en dubbel högfrekvensdrivning på 37 kW gör nedmontering av större strukturer som broar, öppna spisar och fundament lekande lätt. Den steglösa

vajerhastighetsregleringen på 0–25 m/s ger i kombination med pneumatisk vajerspänning en fint inställbar dragkraft för optimal skäreffekt.

TYROLIT

System och tillbehör

Tekniska data

Vajer	
Vajerlager	26,2 m
Bruttovajerlängd	31,5 m
Vajerdiameter	8–12 mm

Utförande

Dubbel högfrekvensmotor 37 kW
2 stora drivrullar med diameter 445 mm
Brythjul och magasinrullar med diameter 280 mm
Steglöst reglerbar vajerhastighet på 0–25 m/s
Pneumatisk matning med kompressor (tillbehör)

Elmotor

2 vattenkylda högfrekvensmotorer	
Effekt vid 32 A	37 kW

Styrdon

Spänning	380–400 V
Frekvens	50 Hz/60 Hz

Mått och vikt vakersåg

Höjd	1 290 mm
Bredd	2 300 mm
Djup	740 mm
Vikt	544 kg

Mått och vikt styrdon

Höjd	1 240 mm
Bredd	610 mm
Djup	370 mm
Vikt	113 kg

System och tillbehör

Vakersåg WCE30	
10999700	Vakersåg WCE30

Tillbehör

11001135	Tryckluftskompressor 6 l/8 bar
----------	--------------------------------

