





Vajersåg WCU17

Bruttovajerlängd 17 m



Mycket enkel hantering av vajerlagret



Problemfri matning tack vare drivanordning med flera block.



Snabb montering: ergonomiska, kompakta och lätta huvudkomponenter

Vajersåg med extremt stort vajerlager och stort slag för största möjliga nyttjande och användning på strukturer med en omkrets på upp till 12,6 m. Finjusterad matning med mjuk start som skyddar vajern.

Innovativt dämpningssystem bidrar också till optimal kontroll av användningen. Sågen som består av endast tre ergonomiskt optimerade huvudkomponenter kan monteras på en minut och är

sedan redo att placeras direkt på arbetsstycket. Vajerstyrningen är enkel och intuitiv. Det modulärt utbyggbara systemet kan drivas både elektriskt och hydrauliskt med hjälp av monteringsseter.



System och tillbehör



Tekniska data

Vajer	
Vajerlager	12,6 m
Bruttovajerlängd	17 m
Vajer Ø, sintrad	11 mm
Vajer Ø, galvanisk	10 mm

Utförande

6 drivrullar med diameter 200 mm

Styrrulle diameter 200 mm

Mått och vikt

Höjd	1 600 mm
Bredd	750 mm
Djup	500 mm
Vikt utan huv	86 kg
Vikt med huv	98 kg

System och tillbehör

Vajersågsystem WCU17 / WSE1621	
10998000	Vajersåg WCU17 (inkl. vajerskydd)
11000004	Monteringssats WSE1621
10997955	Elhuvudmotor WSE1621 400–480 V / 50 Hz
10995700	Elstyrning WSE1621 400–480 V / 50 Hz inkl. radiofjärrstyrning

Tillbehör

11000004	Monteringssats WSE1621
10997000	Monteringssats WSE1217
10997100	Monteringssats hydraulisk (max. 25 kW)
10999257	Skärstyrning WCU17
10999322	Vattenlans 8 m Geka
973892	Snabbytessats motorer storlek 2
976161	Motor komplett B/S 18 cm ³ / FD
976162	Motor komplett B/S 22 cm ³ / FD
976163	Motor komplett B/S 30 cm ³ / FD
10999820	Slitgummi diameter 200 PUR 70
10997222	Brythjul Ø 200 mm standard
977954	Skyddshylsa