



## Golvslip FGE400

3-fas, max. slipbredd 400 mm



Ett sliphuvud med system för snabba segmentbyten och automatisk verktygsanpassning



Kraftfull motor på 4 kW på 400 V 3-fasnät



Ergonomiskt, hopfällbart styrhandtag med inställbar höjd

FGE400 erbjuder innovativ teknik när det gäller ergonomi, låg vibration och enkel hantering. Därmed uppfylls alla viktiga krav för en modern och effektiv golvslip. Enkelsliphuvudprincipen ökar produktiviteten och slipeffekten. Ett snabbsystem för verktygsbyten

och extra handtag ger en snabb systeminstallation och transport. Sliphuset med flytande kåpa i kombinationen med det tillförlitliga utsugssystemet möjliggör ett dammfritt arbete.

# Information

## Tekniska data

Max. Slipbredd	400 mm
Slipskiva bredd	1 x 400 mm
Slipskiva varvtal	900 rpm
Sliptryck	30-53 kg

## Utförande

1 sliphuvud
Direkt drift
Extra lyfthandtag

## Drivanordning

Drivanordning / motor	EI
Effekt	4 kW
Spänning / frekvens	400 V / 50 Hz
Strömstyrka	8.1 A

## Mått och vikt

Längd	650 mm
Bredd	450 mm
Höjd	750 mm
Vikt	109 kg

## Maskin och tillbehör

<b>Golvslip FGE400</b>	
10998984	Golvslip FGE400 400V (50 Hz)
10999309	Extra vikt system (7.5 kg x 3 pcs.)