



Golvslip FGE530

3-fas, max. slipbredd 530 mm



Tre sliptallrikar med system för snabba segmentbyten och automatisk verktygsanpassning



Vattentank på 10 liter med inbyggd doseringsfunktion



Kontrollpanel med varvtalsreglering R/L och display med effektindikering

FGE530 är en klassisk golvslip för grundbehandling och polering av golv. Maskinen har framförallt en imponerande hög slipprestanda och enkel hantering. Planetväxeln garanterar ett perfekt, jämnt och ekonomiskt slipresultat. Den eleganta

vattendoseringen direkt på styrhandtaget kommer till särskilt stor nytta vid våtslipning. Ett snabbsystem för verktygsbyten och demonterbara maskindelar ger en snabb systeminstallation och transport.

Information

Tekniska data

Max. Slipbredd	530 mm
Slipskiva bredd	3 x 200 mm
Slipskiva varvtal	400-1200
Sliptryck	114 kg

Utförande

3 Sliphuvuden	
Planetväxlat driftsystem (rem)	
Demonterbara maskindelar	
Vattentank	10l

Drivanordning

Drivanordning / motor	EI
Effekt	4 kW
Spänning / frekvens	400 V / 50 Hz
Strömstyrka	8.1 A

Mått och vikt

Längd	850 mm
Bredd	600 mm
Höjd	1000 mm
Vikt	152 kg

Maskin och tillbehör

Golvslip FGE530

10998986 Golvslip FGE530 400V (50 Hz)